

Schrankenbaumgitter

Das Schrankenbaumgitter

Das Magnetic Aluminium-Gitter ist für alle Schrankentypen der Baureihen MSN/MSV 4 und MTS 6 lieferbar. Damit wird erreicht, daß der Bereich unter dem Schrankenbaum in der waagerechten Position zusätzlich abgesichert ist. Beim Öffnen der Schranke klappt das Gitter zusammen, damit für die Durchfahrt weiterhin die gesamte Breite zur Verfügung steht.

Die Bodenfreiheit des Gitters (Maß A) beträgt bei den Schranken MSN/MSV 41 mm, bei den Schranken MTS 32 mm. In der Standardausführung ist der Stababstand 115 mm.

Auf Wunsch sind auch engere Stababstände erhältlich (z. B. Wildschutz 40 mm).

Für Schrankenbäume mit Gitter ist eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten erforderlich.

Gegengewicht:

Bei der Typenreihe MSN/MSV ist das Gitter bis zu einer Schrankenbaumlänge von 3,6 m ohne Gegengewicht möglich. Für größere Schrankenbaumlängen bis zu 4,5 m ist zusätzlich ein Gegengewicht erforderlich.

Baumlänge	Länge - x-	Bestell-Nr.
3,6 - 4,0 m	220 mm	1043,0141
4,1 - 4,5 m	320 mm	1043,0142

Für die Schranken MTS ist das Gitter bis zu einer Schrankenbaumlänge von 8,0 m ohne Gegengewicht möglich. Größere Schrankenbaumlängen mit Gitter nur auf Anfrage.

Montage:

Nach der Montage des Schrankenbaumes sind zuerst die einzelnen vormontierten Gitterelemente am Baum anzuschrauben. Anschließend sind die Elemente am unteren Aluminiumwinkel miteinander zu verbinden. Damit wird sichergestellt, daß alle Elemente sich beim Öffnungsvorgang gleichzeitig falten.

Für die Montage der Pendelstütze ist am vorderen Baumende Platz vorgesehen. Montage und Einstellung der Pendelstütze sind nach Info MM 5141 vorzunehmen.

